

黏度杯

Viscosity Cups **ZAHN CUP**

TQC

www.tqcinfo.com

荷蘭製

不鏽鋼製 Zahn Cup，符合 ASTM D1084/D4212 規範。杯體尺寸 36x62.5mm、容量 44ml。整體尺寸 50x300mm。



更多 Zahn 黏度杯，見第 28 頁



規格	孔徑	Zahn秒數	cst秒數	樣品
#1號	Ø2.0mm	約35...80秒	60秒 max.	極稀
#2號	Ø2.7mm	約20...80秒	約20...250秒	較稀
#3號	Ø3.8mm	約20...80秒	約100...800秒	一般
#4號	Ø4.3mm	約20...80秒	約200...1200秒	較黏
#5號	Ø5.3mm	約20...80秒	約400...1800秒	極黏

乾膜厚度計 破壞式

Destructive Coating Thickness Gauge **SUPERPIG**

TQC

www.tqcinfo.com

荷蘭製

新品



任何材質、木材、金屬、塑膠、混凝土... 單層 / 多層烤漆皆可使用。不鏽鋼旋轉刀座可選配 4 組刀頭，快速交換方便、亦可用於交叉割試驗。鍍鈦鋁合金本體表面蝕刻「膜厚參數對照表」。LED 照明 50x 放大鏡、搭配金屬滾輪，施測容易準確！符合 DIN ISO 2409/2808, ASTM D3359 標準。

規格	SP1000
測量範圍	20...2000µm, 10...1000µm, 5-600µm, 2-250µm
放大鏡	50倍、附LED照明
刻度範圍	0.00...2.50mm
本體材質	鍍鈦處理鋁合金
本體尺寸	110x60x25mm

黏度杯對照表

Viscosity Conversion Disk

TQC

www.tqcinfo.com

荷蘭製

新品



圓盤式對照表，可快速查閱 Cst 黏度值對應不同黏度杯之秒數。Ford, DIN, Zahn 各型黏度杯，均可直接對照其關係式，背面並有 Gardner 換算表。

乾膜厚度計 破壞式

Destructive Coating Thickness Gauge **PG-3430**

BYK-GARDNER

德國製

新品



旋轉 3 刀頭測量範圍 2-2000µm，可在塑膠、木材、混凝土、磁性金屬、非磁性金屬表面施測。人體工學造型搭配金屬導輪，施力容易、切割順暢。符合多國標準 ASTM D3002/D3359, DIN 50986/53151, DIN EN ISO 2409/2815, NCCA II-13/X-1, VTLA-003 item 9。

規格	PG-3430
測量範圍	20...2000µm, 10...1000µm, 2-200µm
放大鏡	50倍、附LED照明
刻度範圍	0.00...2.00mm
本體尺寸	110x80x75mm
選購附件	Buchholz硬度測試刀頭、附著力測試百格刀頭