

電子溫度計 多用途型、K/J-type兩用

Digital Thermometer **TC-700⁺**

LINE SEIKI

日本製

- K-type/J-type 探棒，反應迅速，準確度高
- 記憶最高 / 最低溫、自動記錄功能
- 具備讀值鎖定、°C / °F 切換顯示
- 自動計算相對溫差、低電量警示
- 可搭配各種溫度探棒 (請依實際狀況選購)

各式選購探棒

 更多探棒型式與規格
請洽本公司業務人員



PKO-30 表面用Ø15mm (max 550°C)
PKO-31 表面用Ø26mm (max 480°C)
PKO-32 表面用Ø26mm (max 550°C)



PFO-91 烘箱專用(玻纖製 max 380°C)



PKO-01 液體用Ø2.8x150mm (max 650°C)
PKO-02 高溫爐用Ø3.8x200mm (max 900°C)



PKO-51 鐵氟龍滾輪 (max 250°C)

PKO-50 鐵氟龍滾輪 (可折式 max 250°C)



規格	TC-700 ⁺
探棒型式	K-type、J-type (熱偶式標準接頭)
測量範圍	K: -160°C...+1,372°C (-256°F...+2,502°F) J: -170°C...+1,000°C (-274°F...+1,832°F)
解析度	<200°C: 0.1°C (<392°F: 0.2°F) >200°C: 1°C (>392°F: 1°F)
精確度	0°C...199.9°C: 讀值±0.1%+0.7°C @25°C±5°C <-0°C、>200°C: 讀值±0.2%+1°C
測量週期	1.2s/每筆
電源供應	9Vx1 可連續使用約450小時
尺寸重量	165x68x35mm(HxWxD) 200g

轉速計 接觸、非接觸式兩用

Digital Tachometer **TM-5010**


LINE SEIKI

日本製

- 非接觸式：附 10 枚反光貼紙，偵測距離 50...30mm
- 接觸式測量：可選配週速環、接觸測頭 (如圖示)
- LCD 數字顯示 r/min、r/sec、m/min、cm/sec
- 自動記憶 Max、Min、MEM 1...8 點讀值

規格	TM-5010
測量範圍	6.0...99,999.9 r/min, 0.1 r/min
解析度	0.10...1,666.66 r/sec, 0.01 r/sec
精確度	±0.01%±1 digit r/min·m/min
反應時間	1.0...10.0 sec
測量方式	非接觸式、接觸式(週速環、接觸測頭為選配)
偵測距離	50...300mm (需搭配反光貼紙)
記憶功能	Max, Min, MEM 1...8
電源供應	AAA 1.5Vx4 連續使用約20hrs.(6min自動關機)
尺寸重量	122x58x28mm(HxWxD) 140g



 週速環、接觸測頭為選配