

標線厚度計 路標漆專用

Digital Marking Gauge **ZMM 5000**



可快速測量路面標線、或其它乾燥樣本厚度，精確度極高，LCD 數字顯示，解析度 10 μ m。適合道路養護單位、路標漆製造、施工承包商、品管驗收...。陽極處理鋁合金製本體，符合人體工學設計，操作十分容易。

新品

ZEHNTNER

www.zehntner.com

瑞士製



另可選購ZMK路面標線品管套件，包括：厚度計、溫度計、濕度計、電子天平、放大鏡、攜帶箱...等，歡迎來電洽詢

規格	ZMM 5000
測量範圍	$\pm 12.5\text{mm}$, $\pm 0.5''$ (選購)
解析度	10 μm
所需面積	min. 50x80mm
本體材質	陽極處理鋁合金
尺寸重量	180x70x76mm(LxWxH) 880g
符合標準	EN 13197/13212

反光度測試儀 交通標誌專用

Traffic Signs Retroreflectometer **ZRS 5060R**



- 測試交通標誌反光度、夜間辨識度 (Night visibility)
- 適合道路維護、工程驗收、交通標誌、品管、實驗室
- 任何顏色、不同反射材質皆可測試，操作簡單
- 數秒鐘即可完成測量，具 1000 筆讀值記憶體
- 序列埠 (Serial port) 可與電腦連線傳輸資料
- 符合德國公證實驗室 BASt(Germany) 認證
- 可選配：條碼掃描、GPS、外接螢幕、4M 加長桿

機型	符合標準	投射角 β	接收角 α
DIN	DIN 67520, EN 12899-1	+5°	0.33°
ASTM	ASTM E 1709(USA)	-4°	0.20°

規格	ZRS 5060R
測量範圍	$R' = 0 \dots 2,000 \text{ cd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$
光源	鹵素燈炮 (附照度穩定裝置)
感應器	according to V(λ)
記憶體	可記錄 1,000 筆測值
顯示幕	點陣式 LCD 液晶螢幕
電源供應	充電式模組 (附 100...240V 充電器)
尺寸重量	280x85x250mm(LxWxH) 1.9Kg
標準配備	主機、充電電池、充電器、標準片/附校驗證書、電腦軟體、攜帶箱

反光度測試儀 安全用品專用

Retroreflectometer R' **ZRW 5070 R'**



- 測試各種安全用品的反光度、夜間辨識度 (Night visibility)，如：工程服裝、反光條、安全設施... 等
- 適合交通主管單位、實驗室、安全用品製造商
- 任何顏色、不同反射材質皆可測試，操作簡單
- 數秒鐘即可完成測量，具 1000 筆讀值記憶體
- 序列式 (Serial) 輸出埠，可與筆記型電腦連線
- 可選配：條碼掃描、傳輸線

規格	ZRW 5070 R'
投射角 β	+5°
接收角 α	0.20°
測量範圍	$R' = 0 \dots 2,000 \text{ cd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$
光源	鹵素燈炮 (附照度穩定裝置)
感應器	according to V(λ)
記憶體	可記錄 1,000 筆測值
顯示幕	點陣式 LCD 液晶螢幕
電源供應	充電式模組 (附 100...240V 充電器)
尺寸重量	280x85x250mm(LxWxH) 1.7Kg
標準配備	主機、充電電池、充電器、標準片/附校驗證書、電腦軟體、攜帶箱
符合標準	DIN EN 471 Warning clothing