

## General Instrument

## 循環式冷卻器

## CF50...1000

## Coolflow Baths

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製



技術規範	CF-50	CF-100	CF-200	CF-300	CF-500	CF-750	CF-1000
BTU/hr.	4260	9800	24000	35000	56900	92400	116600
Kcal/hr.	1070	2500	6000	8900	14600	23700	29900
Watts	1250	2900	7000	10300	16700	27000	34200
溫度範圍	5...35°C						
穩定度	±0.1°C						
幫浦	1. 5L/min、3Kg/cm <sup>2</sup> 4. 68L/min、4.2Kg/cm <sup>2</sup>		2. 18L/min、4.8Kg/cm <sup>2</sup> 5. 108L/min、6.5Kg/cm <sup>2</sup>		3. 32L/min、5.2Kg/cm <sup>2</sup> 6. 68L/min、10Kg/cm <sup>2</sup>		
水槽容量	16L	34.6L	107L	124L	198L		
外部尺寸 (WxDxH)	35x44x100cm	46x61x116cm	76x65x105cm	86x66x109cm	120x70x115cm		
電源供應	110/220V 1φ/3φ 60/50Hz						

## General Instrument

## 循環式低溫恆溫水槽

## B-401L/402L/403L(H)

## Cooling Circulator Baths



技術規範	B-401L/401H	B-402L/402H	B-403L/403H
溫度範圍	-20°C...+100°C (L-type) / 0°C...100°C (H-type)		
穩定度	±0.05°C		
控制器	PID數位控制、2組LED數位顯示器：設定溫度、實際溫度		
加熱器	1KW		1.2KW
冷卻效率@20°C	600Kcal/hr.	750Kcal/hr.	1500Kcal/hr.
攪拌方式	內建循環幫浦		
幫浦流量	7L/min.、0.2Kg/cm <sup>2</sup>		
水槽容量	6.7L	11.7L	20L
開口尺寸 (WxD)	10x11.5cm	15x15cm	23x20cm
槽內尺寸 (WxDxH)	16x28x15cm	21x31x17cm	22x41x22cm
外部尺寸 (WxDxH)	27x43x57cm	31x47x60cm	33x56x72cm
電源供應	110/220VAC 60/50Hz		
耗電量	14A/7A		16A/8A
選購附件	高壓型外循環幫浦、特殊尺寸接受訂製		

## General Instrument

## 循環式恆溫油槽

## B-501/502/503

## Oil Baths



技術規範	B-501	B-502	B-503
溫度範圍	室溫以上5°C...200°C		室溫以上5°C...300°C
穩定度	±0.1°C		
控制器	PID數位控制、2組LED數位顯示器：設定溫度、實際溫度		
加熱器	1.2KW		
攪拌方式	內建循環幫浦		
水槽容量	6.9L	17.5L	18L
槽內尺寸 (WxDxH)	19.5x23.5x15cm	39.5x29.5x15cm	30x30x20cm
外部尺寸 (WxDxH)	54x34.5x35.5cm	73x39x33.5cm	66x40x39.5cm
電源供應	110/220VAC 50/60Hz		
耗電量	13A/6.5A		

B401/B-501全系列皆具備計時功能，可由面板設定0...9999分、或0...9999小時，自動開/關機功能