

標線厚度計 路標漆專用

Digital Marking Gauge **ZMM 5000**

ZEHNTNER

瑞士製

www.zehntner.com



另可選購ZMK路面標線品管套件，包括：厚度計、溫度計、濕度計、電子天平、放大鏡、攜帶箱...等，歡迎來電洽詢

可快速測量路面標線、或其它乾燥樣本厚度，精確度極高，LCD 數字顯示，解析度 $10\mu\text{m}$ 。適合道路養護單位、路標漆製造、施工承包商、品管驗收...。陽極處理鋁合金製本體，符合人體工學設計，操作十分容易。

規格	ZMM 5000
測量範圍	$\pm 12.5\text{mm}$, $\pm 0.5''$ (選購)
解析度	$10\mu\text{m}$
所需面積	min. $50 \times 80\text{mm}$
本體材質	陽極處理鋁合金
尺寸重量	$180 \times 70 \times 76\text{mm}$ (LxWxH) 880g
符合標準	EN 13197/13212

反光度測試儀 安全用品專用

Retroreflectometer R' **ZRW 5070 R'**



- 測試各種安全用品的反光度、夜間辨識度 (Night visibility)，如：工程服裝、反光條、安全設施... 等
- 適合交通主管單位、實驗室、安全用品製造商
- 任何顏色、不同反射材質皆可測試，操作簡單
- 數秒鐘即可完成測量，具 1000 筆讀值記憶體
- 序列式 (Serial) 輸出埠，可與筆記型電腦連線
- 可選配：條碼掃描、傳輸線

規格	ZRW 5070 R'
投射角 β	$+5^\circ$
接收角 α	0.20°
測量範圍	$R' = 0 \dots 2,000 \text{ cd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$
光源	鹵素燈炮 (附照度穩定裝置)
感應器	according to $V(\lambda)$
記憶體	可記錄 1,000 筆測值
顯示幕	點陣式 LCD 液晶螢幕
電源供應	充電式模組 (附 $100 \dots 240\text{V}$ 充電器)
尺寸重量	$280 \times 85 \times 250\text{mm}$ (LxWxH) 1.7Kg
標準配備	主機、充電電池、充電器、標準片/附校驗證書、電腦軟體、攜帶箱
符合標準	DIN EN 471 Warning clothing